

Sprühverlängerung von WABROTECH

Die WABROTECH Sprühverlängerung ist für das Pumpen und Transportieren von Farbe ohne den Einsatz von Luft konzipiert.

Bemerkung! Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Verwenden Sie das Verlängerungskabel nicht in der Nähe von Feuer- und Funkengeräten.
2. Tragen Sie Schutzausrüstung: Brille, Maske und Handschuhe.
3. Richten Sie den Farbsprüher nicht auf Menschen, Tiere oder Ihren eigenen Körper.
4. Stellen Sie sicher, dass die Erweiterung ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist.
5. Reinigen Sie die Verlängerung nach Gebrauch gründlich.
6. Bewahren Sie die Verlängerung an einem trockenen und sicheren Ort auf.
7. Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen.
8. Stellen Sie im Falle einer Störung den Betrieb sofort ein und überprüfen Sie das Gerät.
9. Modifizieren Sie weder die Verlängerungsstange noch das Gerät.
10. Stellen Sie sicher, dass der Betriebsdruck den Empfehlungen des Herstellers entspricht.
11. Die Erweiterung ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwendung und Wartung:

Halten Sie die Sprühdüse beim Sprühen von sich fern. Sprühen Sie niemals ohne den Spitzenschutz. Lassen Sie den Druck ab und aktivieren Sie die Abzugssperre der Pistole, bevor Sie Spitzen/Verlängerungen installieren, reinigen oder austauschen. Wenn es unter die Haut injiziert wird, SUCHEN SIE SOFORT EINEN ARZT AUF. Die Injektion von Flüssigkeit unter hohem Druck kann zu einer dauerhaften Behinderung oder sogar zu einer Amputation der Gliedmaßen führen. Handeln Sie im Falle eines Unfalls unverzüglich. Lesen Sie vor der Wartung des Geräts das Handbuch.

Überschreiten Sie nicht den maximalen Betriebsdruck von 380 bar (5511 psi)

Versuchen Sie niemals, die Verlängerung oder Abdeckung der Sicherheitsdüse zu installieren, auszutauschen oder zu reinigen, ohne zuvor die folgenden Schritte ausgeführt zu haben:

1. Verriegeln Sie den Abzug der Farbpistole.
2. Schalten Sie das Farbsprüngerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
3. Reduzieren Sie den Druck im gesamten System – von der Pumpe bis zum Düsendeckel.

Installation der Sprühverlängerung

1. Wenn die Düsenabdeckung von der Pistole abgeschraubt ist, schrauben Sie die Sprühverlängerung im Uhrzeigersinn auf das Ende der Pistole. Stellen Sie sicher, dass die Verlängerung fest verschraubt ist.
2. Schrauben Sie dann den Seelenwächter an das andere Ende der Farbverlängerung. **Bemerkung!** Bei Verwendung einer Sprühverlängerung empfehlen wir die Verwendung des Clean Shot-Ventils. Er wird vor der Düsenabdeckung montiert.
3. Schrauben Sie die Farbdüsenabdeckung zusammen mit der Düsendichtung und der Düse an das Ende der Farbverlängerung.

BEMERKUNG! Wenn die Farbdüse mit Farbe verstopft ist, sollten Sie: den Abzug der Farbpistole verriegeln; die Düse (1) in der Abdeckung (2) um 180° im Uhrzeigersinn drehen; die Spitze der Düse (1) muss in die entgegengesetzte Richtung zur Lackierrichtung zeigen; den Abzug der Pistole loslassen und das Material in den Abfallimer sprühen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, drehen Sie die Düse erneut so, dass die Spitze der Düse (1) in Richtung des Lackierens zeigt. Sie können mit dem Neulackieren beginnen.



 Lesen Sie die Anweisungen!	 Tragen Sie einen Augenschutz!
 Verwenden Sie eine Staubmaske!	 Verwenden Sie Schutzkleidung!
 Achten Sie auf bewegliche Teile!	 Die Gefahr einer subkutanen Injektion!
 Bemerkung! Wichtige Informationen	